

# 2026 DEFENDER MAX HD7



Compass Green

| MOTORES                              | HD7   | DIMENSIONES Y CAPACIDADES                  | HD7   |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Tipo                                 | Motor Rotax® ACE monocilíndrico (eficiencia de combustión avanzada) de 650 cc, 52 hp/42 lb-pie, con enfriamiento por líquido  | Jaula                                      | Estructura perfilada<br>Aprobada plgr ROPS  |
| Sistema de suministro de combustible | Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con inyección Electrónica de Combustible (EFI)  | Peso en seco estimado*                     | 797 kg (1,757 lb)   |
| Transmisión                          | Transmisión primaria CVT pDrive con freno motor y protección electrónica de la correa de transmisión<br>Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutra) / R (reversa) / P estacionamiento) | L x An x Al                                | 389,6 x 161,2 x 193 cm (153,4 x 63,5 x 76 plg.)   |
| Tren motriz                          | Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†   | Distancia entre ejes                       | 294 cm (115,5 plg.)   |
| Asistencia a la conducción           | Freno motor de la transmisión CVT<br>Modos ECO™, ECO™ Off y Trabajo<br>Limitador de velocidad   | Altura al suelo                            | 28 cm (11 plg.)   |
| Dirección asistida                   | N/A   | Dimensiones de la caja de carga            | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 plg.)  |
| SUSPENSIONES                         |   | Capacidad de la caja de carga              | 454 kg (1,000 lb)   |
| Suspensión delantera                 | Brazos en A dobles, con 25,4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión   | Base inclinada eléctrica                   | N/A   |
| Amortiguadores delanteros            | Amortiguadores de gas de doble tubo   | Capacidad de carga de la compuerta trasera | 250 lb (113,4 kg)   |
| Suspensión trasera                   | Sistema TTA con barra estabilizadora externa y 25,4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión  | Capacidad de almacenamiento                | Total: 11,7 l (3,1 gal)   |
| Amortiguadores traseros              | Amortiguadores de gas de doble tubo   | Capacidad de remolque                      | 2 500 lb (1 134 kg)   |
| NEUMÁTICOS Y RINES                   |   | Capacidad de carga útil                    | 771 kg (1,700 lb)   |
| Neumáticos delanteros y traseros     | Neumáticos XPS Trail Force, 27 x 9/11 x 14 plg.   | Capacidad de combustible                   | 40 l (10,6 gal)   |
| Rines                                | Acero de 14 plg.  | Capacidad de personas                      | 6   |
| FRENOS                               |   | CARACTERÍSTICAS                            |   |
| Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   | Indicador                                  | Pantalla digital ancha de 4,5 plg.  |
| Traseros                             | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón   | Batería                                    | 12 V (18 A/h)   |
| Mecanismo de freno de retención      | N/A   | Imán                                       | 650 W   |
|                                      |   | Instrumentos                               | Salida CC (10 A)  |
|                                      |   | Iluminación                                | Salida de faros delanteros 140 W<br>Luces traseras LED  |
|                                      |   | Cabrestante                                | N/A   |
|                                      |   | Asiento                                    | Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros<br>Ganchos en la parte inferior          |
|                                      |   | Volante                                    | Ajuste de la inclinación del volante  |
|                                      |   | Protección                                 | Parachoques delantero integrado de acero<br>Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia |
|                                      |   | Tipg. de enganche                          | Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)   |
|                                      |   | GARANTÍA                                   |   |
|                                      |   | Garantía de fábrica                        | Garantía limitada de BRP de 1 año   |



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. † Visco-Lok es una marca registrada de GKN Visco Drive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SxS) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SxS solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

